

Cover C13

Lineare Linse 40° für Aluprofile

Die Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R26, R27, R28.

Artikelnummer	CT406EX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,084
Ausstrahlwinkel [Grad]	40
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	72
Abmessungen bxhxl [mm]	23,5 x 9,1 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.
 Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:
200 = 2 m | **300** = 3 m | **600** = 6 m



passende Profile



Maßstab: 1:2



Cover C14

Transparente, flache Abdeckung für Aluprofile

Die Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R26, R27 und R28.

Artikelnummer	CT402EX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,039
Ausstrahlwinkel [Grad]	-
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	90
Abmessungen bxhxl [mm]	23,5 x 6 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.
 Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:
200 = 2 m | **300** = 3 m | **600** = 6 m



passende Profile



passende Endkappen



Maßstab: 1:2

