

Cover C1

Satinierte U-Abdeckung für Aluprofile

Die U-Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R10, R11 und R18.

Artikelnummer	CS203CX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,033
Ausstrahlwinkel [Grad]	170
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	67
Abmessungen bxhxl [mm]	12,5 x 8,8 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh


*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.
 Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:
200 = 2 m | **300** = 3 m | **600** = 6 m



passende Profile



passende Endkappen



Maßstab: 1:1



Cover C2

Satinierte Abdeckung für Aluprofile

Die flache Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R1, R2, R2_bk, R3, R3_bk, R4, R4_bk, R6, R6_bk, R8, R8_bk und R13.

Artikelnummer	CS301DX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,024
Ausstrahlwinkel [Grad]	160
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	58
Abmessungen bxhxl [mm]	17,3 x 3,2 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.
 Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:
200 = 2 m | **300** = 3 m | **600** = 6 m



passende Profile



passende Endkappen



Maßstab: 1:1

