


Cover C28

Day&Night Abdeckung für Aluprofile - versenkt

Die Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R33, R33_bk, R34 und R34_bk.



passendes Zubehör		passende Profile	
Z59	Z60	R33	R34
Z59_bk	Z60_bk	R33_bk	R34_bk



Artikelnummer	CB702JX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,028
Ausstrahlwinkel [Grad]	-
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	25
Abmessungen b x h x l [mm]	17,3 x 4,7 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m

Pflegehinweise für Acrylglas und PMMA

Sie sollen an hochwertigen Produkten lange Freude haben – und Sie sollen unsere Pflegehinweise kennen.

Reinigung und Pflege

Die porenlosen Oberflächen sollten mit Wasser und ein wenig Geschirrspülmittel unter Verwendung eines fusselfreien Tuches gereinigt werden. NICHT nur trocken wischen! Bei starken Verschmutzungen kann Isopropanol oder benzolfreies Reinigungsbenzin verwendet werden.

Geeignet für die Reinigung sind unter anderem Fensterleder, Baumwoll-Geschirrtuch, weiches, feuchtes und fusselfreies Tuch, Duschkabinen-Abzieher mit weicher Gummilippe, feuchter Viskoseschwamm.

Nicht verwendet werden dürfen scheuernde Reinigungsmittel.

Wärmeausdehnung

Bitte beachten Sie, dass sich die Abdeckung bei einer Temperaturdifferenz von 20°C bis zu 1,4 mm pro Meter ausdehnen kann.