

Cover C5

Satinierte U-Abdeckung für Aluprofile

Die U-Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R26, R27, R28.

Artikelnummer	CS403EX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,07
Ausstrahlwinkel [Grad]	170
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	59
Abmessungen bxhxl [mm]	23 x 13,4 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m




passende Profile

R26 R27 R28

passende Endkappen

Z6 Z9 Z17



Maßstab: 1:2



Cover C6

Satinierte L-Abdeckung für Aluprofile

Die L-Abdeckung lässt sich kombinieren mit dem Profil R12.

Artikelnummer	CS551FX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,094
Ausstrahlwinkel [Grad]	180
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	73
Abmessungen bxhxl [mm]	33,8 x 33,8 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m




passende Profile

R12

passende Endkappen

Z11



Maßstab: 1:2

