


Cover C7

Satinierter Rohr-Abdeckung für Aluprofile

Die Rohr-Abdeckung lässt sich kombinieren mit dem Profil R14.

	CE	RoHS
passende Endkappen	passende Profile	
Z12	R14	

Maßstab: 1:2



Artikelnummer	CS601GX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,065
Ausstrahlwinkel [Grad]	240
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	66
Abmessungen b x h x l [mm]	Ø21 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m


Cover C8

Satinierter Abdeckung für Aluprofile

Die flache Abdeckung lässt sich kombinieren mit dem Profil R15.

	CE	RoHS
passende Endkappen	passende Profile	
Z13	R15	

Maßstab: 1:2



Artikelnummer	CS651HX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,103
Ausstrahlwinkel [Grad]	160
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	53
Abmessungen b x h x l [mm]	20,3 x 8 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m