

Cover C9

Lineare Linse 60° für Aluprofile

Die Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R10, R11 und R18.

Artikelnummer	CT201CX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,027
Ausstrahlwinkel [Grad]	60
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	83
Abmessungen bxhxl [mm]	12,5 x 2,9 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m




passende Profile

R10 R11 R18

passende Endkappen

Z10 Z14 Z31



Cover C10

Asymmetrische Linse 80/5° für Aluprofile

Die Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R10, R11 und R18.

Artikelnummer	CT206CX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,065
Ausstrahlwinkel [Grad]	80/5
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	86
Abmessungen bxhxl [mm]	13,5 x 8 x 2000
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m



passende Profile

R10 R11 R18

passende Endkappen

Z14 Z31

Maßstab: 1:1

