

Profil R3 / R3_bk


Aufbauprofil für lineare LED-Module

Das Aufbauprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für lineare Leuchten, Hänge- und Bodenleuchten sowie für Displays und Beschilderungen. Die Befestigung kann mittels verschiedener

Montageclips (Z25, Z25_bk, Z51, Z54, Z54_bk) erfolgen.

Als Cover eignen sich flache (C2, C11, C22, C23, C24) oder U-Abdeckungen (C3).



Maßstab: 1:2



Artikelnummer	PA301DX00*	PB301DX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,119	0,119
Oberflächenfarbe	Alu natur	schwarz
Oberflächenbehandlung	eloxiert	eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23.40 *10 ⁻⁶	23.40 *10 ⁻⁶
Betriebsleistung [W/m]	12	12
Abmessungen bxhxl [mm]	17,5 x 8,6 x 2000*	17,5 x 8,6 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel	mittel
Material	EN AW-6060 T66	EN AW-6060 T66

passende Abdeckungen



passende Endkappen



passendes Montagezubehör



*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m