

## Profil R4 / R4\_bk Einbauprofil für lineare LED-Module



Maßstab: 1:2

Das Einbauprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Fassadenbeleuchtung, Einbauleuchten sowie für Shop- und Möbelbeleuchtung.

Die Befestigung kann mittels verschiedener Montageclips (Z25, Z25\_bk, Z51, Z54, Z54\_bk) erfolgen.

Als Cover eignen sich flache (C2, C11, C22, C23, C24) oder U-Abdeckungen (C3).



passende Abdeckungen			
C2	C3	C11	C22
C23	C24		
passende Endkappen			
Z1	Z1 bk		
passendes Montagezubehör			
Z25	Z51	Z54	Z25 bk
Z54 bk			

Artikelnummer	PA302DX00*	PB302DX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,138	0,138
Oberflächenfarbe	Alu natur	schwarz
Oberflächenbehandlung	eloxiert	eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23,40 *10 <sup>-6</sup>	23,40 *10 <sup>-6</sup>
Betriebsleistung [W/m]	12	12
Abmessungen bxhxl [mm]	24,5 x 9 x 2000*	24,5 x 9 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel	mittel
Material	EN AW-6060 T66	EN AW-6060 T66

\*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m