

Profil R36


Design-Voutenprofil, Abstrahlwinkel 36°

Das Voutenprofil aus pressblankem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.

Das Profil eignet sich besonders für indirekte Beleuchtung bei bauseits vorhandener Voute.

Die Befestigung kann mittels Montageclip (Z23), Montagezapfen (Z46) oder Einbaufeder (Z29) erfolgen. Für die Verlängerung können Linienverbinder (Z21) verwendet werden.

Als Cover eignet sich flache Abdeckung (C16, C17, C25).



Maßstab: 1:1



Artikelnummer	PB709JX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,219
Oberflächenfarbe	Alu natur
Oberflächenbehandlung	pressblank
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23.40 *10 ⁻⁶
Betriebsleistung [W/m]	30
Abmessungen bxhxl [mm]	34 x 14 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	EN AW-6060 T66

passende Abdeckungen

C16 **C17** **C25**

passende Endkappen

Z61 auf Anfrage

passendes Montagezubehör

Z21 **Z23** **Z29** **Z46**

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | **300** = 3 m | **600** = 6 m