


Profil R8 / R8_bk Hängeprofil für lineare LED-Module



Das Hängeprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für lineare Leuchten, Fassadenbeleuchtung und Hängeleuchten.

Die Befestigung kann mittels verschiedener Montageclips (Z25, Z25_bk, Z51, Z54, Z54_bk), Montagezapfen (Z46), Schwenkverbinder (Z20) oder Seilabhänger (Z28) erfolgen. Für die Verlängerung können Linienverbinder (Z21) verwendet werden.

Als Cover eignen sich flache (C2, C11, C22, C23, C24) oder U-Abdeckungen (C3).

Maßstab: 1:2



passende Abdeckungen			
C2	C3	C11	C22
C23	C24		
passende Endkappen			
Z7	Z7 bk		
passendes Montagezubehör			
Z20	Z21	Z25	Z28
Z46	Z49	Z51	Z54
Z25 bk	Z49 bk	Z54 bk	

Artikelnummer	PA451DX00*	PB451DX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,280	0,280
Oberflächenfarbe	Alu natur	schwarz
Oberflächenbehandlung	eloxiert	eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23.40 *10 ⁻⁶	23.40 *10 ⁻⁶
Betriebsleistung [W/m]	20	20
Abmessungen bxhxl [mm]	25 x 17,5 x 2000*	25 x 17,5 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel	mittel
Material	EN AW-6060 T66	EN AW-6060 T66

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m